



効率化・生産性の代名詞、 カッタアシスト

ウォールソー
DST 10-CA



コンパクト、高効率な作業の提供

ウォールソー DST 10-CA

用途

- ・ファサードやバルコニー等の改修工事
- ・狭い場所や、アクセスしにくい場所での切断

特長

- ・コンパクト、且つ取り扱いや持ち運びが簡単
- ・ワイヤレスリモコン操作
- ・リモートコントロール画面意切断深度をリアルタイムで表示
- ・切断能力 3平方メートル/時間



ウォールソー DST 10-CA

品名	品番	内容	注文数
ウォールソー DST 10-CA	2052107	1x ソーヘッド DST 10-CA CE アセンブリ, 4x コラムサポート DS-RF-L, 50x フラッシュアンカー HKD-D M12x50, 1x リモートコントロール DST WRC-CA アセンブリ, 1x カップリング CEE 16A/400V/5P/6H, 1x 台車 アセンブリ, 1x センターセクション DS-BG 80, 1x サイドセクション DS-BG 80, 1x 工具セット DST-TS 10	1

技術データ

電源電圧	3相 400V
定格電源	11kW
ソーブレード径	600-900mm
最大切断深度	380mm
最小冷却水供給量	2 ℓ /min
A-加重時音圧レベル	114.5dB (A)
IP 保護等級	IP65

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

アクセサリ

品名	品番	品名	品番
ガイドレールDS-R100-L (1.0 M)	284808	センターセクションDS-BGF 80 フラッシュカッティング	238006
ガイドレールDS-R200-L (2.0 M)	284809	センターセクションDS-BGF 80 フラッシュカッティング	238007
コラムサポートDS-RF-L 固定	284814	フラッシュカッティングDS-FCA-110	258436
コラムサポートDS-RFP-L 傾斜	284816	フラッシュカッティングDS-FCA-110FF追加フランジ	307188
接続コンD-CO-ML	232241	ガイドレールDS-R 230-L (2.3m)	284810
エキセントリックピンDD-EP-ML	232244	エンドDS-ストップDS-ES-L	371703
センターセクションDS-BG 80	238002	バッテリーバックPRA84	360055
サイドセクションDS-BG 80	238003	電源アダプタPUA81	2006089

ブレード

品名	品番	品名	品番
ウォールソーブレードDS-BT 800x5.6/60H MCS	2142052	ウォールソーブレードDS-BT 800x4.8/60H LCS SIL	2141863
ウォールソーブレードDS-BT 1000x5.1/60H MCS	2142053	ウォールソーブレードDS-BT 800x4.8/60H MCS SIL	2141864
ウォールソーブレードDS-BT 1200x5.1/60H MCS	2142054	ウォールソーブレードDS-BT 1000x4.5/60H LCS SIL	2141866
ウォールソーブレードDS-BT 800x5.1/60H MCS	2142234	ウォールソーブレードDS-BT 1000x4.5/60H MCS SIL	2141867
ウォールソーブレードDS-BT 1000x4.5/60H MCS	2142236		
ウォールソーブレードDS-BT 1200x4.5/60H MCS	2142237		
ウォールソーブレードDS-BT 1500x4.3/60H M-HCS	2142238		
ウォールソーブレードDS-BT 1600x4.3/60H M-HCS	2142239		



開口部の作成



運搬・移動が容易に

